

لاله زار 24
Lalezar24.ir











www.Lalezar24.ir

  @Lalezar24_ir

لیست قیمت

شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۵ میلی متر	۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۰۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	COB Strip 50CM Cut	ریسه سی اوی ۲۲۰ ولت		۱
توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۵ میلی متر	۵۹۰.۰۰۰	۵۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	2835- 60PCS 1LINE 5G	ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless		۲
	۶۲۰.۰۰۰		Amber (امبر)				
توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۵ میلی متر	۶۹۹.۰۰۰	۱۰۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	2835- 120PCS 1LINE 5G			۳
	۷۳۰.۰۰۰		Amber (امبر)				
			Red (قرمز)				
			Green (سبز)				
			Blue (آبی)				
		Pink (پنسی)					
توان ۹ وات بر متر برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۷ میلی متر	۷۹۹.۰۰۰	۱۰۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut		۴	
	۸۳.۰۰۰		Amber (امبر)				
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۷ میلی متر	۸۹۰.۰۰۰	۱۰۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	2835- 180PCS 2LINE 5G		۵	
	۹۲۰.۰۰۰		Amber (امبر)				
توان ۹ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد ۱۲*۷ میلی متر	۷۵۰.۰۰۰	۱۰۰	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی)	STRIP IC 3535-120P	ریسه تک لاین ۳۵۳۵ ۲۲۰ ولت		۶



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۹۹۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰۰ لومن بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۹۹۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر
				مهتابی			
				امبر			
				صورتی			
				سبز			
				قرمز			
آبی							
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۸۹۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۶۹۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۶۹۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۲۰۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	گارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۶۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۶۹۹,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۶۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر برش: ۲.۱ سانتیمتر ۴۸ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متراژ حلقه ۱۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			

شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
ابعاد 114*49.5*22 mm	۳.۸۵۰.۰۰۰	۱۰۰	-	SL-60-12V	ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر		۲۲
ابعاد 138*49.5*22 mm	۴.۶۵۰.۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-12V	ترانس ۱۲ ولت ۸.۳۳ آمپر		۲۴
ابعاد 178*49.5*22 mm	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-12V	ترانس ۱۲ ولت ۱۶.۶۶ آمپر		۲۵
ابعاد 205*49.5*22 mm	۷.۹۹۰.۰۰۰	۵۰	-	SL-300-12V	ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر		۲۶
ابعاد 238*49.5*22 mm	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	-	SL-400-12V	ترانس ۱۲ ولت ۳۳.۳۳ آمپر		۲۷
ابعاد 138*49.5*22 mm	۴.۶۵۰.۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-24V	ترانس ۲۴ ولت ۴.۱۶ آمپر		۲۸
ابعاد 178*49.5*22 mm	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-24V	ترانس ۲۴ ولت ۸.۳۳ آمپر		۲۹
ابعاد 205*49.5*22 mm	۷.۹۹۰.۰۰۰	۵۰	-	SL-300-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۲.۵ آمپر		۳۰
ابعاد 238*49.5*22 mm	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	-	SL-400-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۶.۶۶ آمپر		۳۱
	۲۱۰.۰۰۰	۱۰۰	-	Connector with wire 8mm	کانکتور ابتدایی		
	۲۸۰.۰۰۰		-	Connector with wire 10mm	سیم دار	۳۳	
	۱۹۰.۰۰۰	۱۰۰	-	Middle Connector 8mm	کانکتور واسط		
	۲۶۰.۰۰۰		-	Middle Connector 10mm			
	۳۱۰.۰۰۰	۱۰۰	-	Middle Connector 8mm	کانکتور واسط L	۳۴	
	۳۴۰.۰۰۰		-	Middle Connector 10mm		۳۵	