

لاله زار 24  
Lalezar24.ir




[www.Lalezar24.ir](http://www.Lalezar24.ir)

  @Lalezar24\_ir

لیست قیمت

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات DOB	IFP10R	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲		پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳		پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24R	3000K (آفتابی)	۶۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۴		پنل توکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶		پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24S	3000K (آفتابی)	۶۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۷		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



۲۰۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	SIFP24R	پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB		۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
۳۰۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36R	پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB		۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
۳۹۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۰۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48R	پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات DOB		۱۰
			6500K (مهتابی)				
۲۰۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۲۲ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	SIFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB		۱۱
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
۳۰۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36S	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB		۱۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
۳۹۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۰۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48S	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات DOB		۱۳
			6500K (مهتابی)				
شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتین	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
۱۶۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۲۲ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیمتر، تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	FP18S	پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات		۱۴
			6500K (مهتابی)				
۲۸۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۰ الی ۲۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	FP36S	پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات		۱۵
			4000K (طبیعی)				
۳۸۰۰ LM شار نوری: چپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	SFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات		۱۶
			4000K (طبیعی)				



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در مترتین	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۸		چراغ سقفی سنسوردار مایکروویو ۱۸ وات	MC18R	4000K (طبیعی)	۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۶*۶ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۹		چراغ سقفی ضد رطوبت مگرد ۲۴ وات	MP24-R	4000K (طبیعی)		۳,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۲۰		چراغ سقفی ضد رطوبت بیضی ۲۴ وات	MP24-O	4000K (طبیعی)		۳,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۲۱		پنل یک لایت توکار مگرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهتابی)	۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.5$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۰۰ لومن سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال
۲۲		پنل یک لایت توکار مگرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۰۱۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.5$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۰۰ لومن سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در گازتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		پنل توکار یک لایت ۷ وات مدل مشکی IPD	IPD7B	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۴		پنل توکار یک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۵۷۰,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۵		پنل توکار یک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی)	۶۰	۹۸۲,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۶		پنل توکار یک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۷		پنل توکار یک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی)	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۸		پنل توکار یک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: <b>EPISTAR</b> تایوان. ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر. ضریب توان $\leq 0.60$ . زاویه تابش: ۱۲ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10		۸۰	۲۰۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
۳۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20			۳۰۰,۰۰۰	
۳۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24			۴۰۰,۰۰۰	

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۲۲*۲۲*۲۵ میلیمتر. سایز برش: ۲۰.۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ . زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	P18R	پنل توکار گرد ۱۸ وات		۳۲
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۲۲*۲۲*۳۰ میلیمتر. سایز برش: ۲۸.۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ . زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	P24R	پنل توکار گرد ۲۴ وات		۳۳
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۱۲۰*۱۲۰*۲۲ میلیمتر. سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ . زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۹۳۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	P6S	پنل توکار مربع ۶ وات		۳۴
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۱۲۰*۱۲۰*۱۷ میلیمتر. سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ . زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۱,۴۹۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	P12S	پنل توکار مربع ۱۲ وات		۳۵
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: سه سال	۹۹۰,۰۰۰	۶۰	4000K (طبیعی)	SP6R	پنل روکار گرد ۶ وات		۳۶
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: سه سال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SP6S	پنل روکار مربع ۶ وات		۳۷
چیپ: EPISTAR- تایوان. شار نوری: ۱۲۰ LM/W. ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۷ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.6$ . نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: سه سال	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SP12S	پنل روکار مربع ۱۲ وات		۳۸







شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در مترتین	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL92R	پنل توکارگرد ۹ وات		۳۹
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PL222R	پنل توکارگرد ۲۲ وات		۴۰
شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL262R	پنل توکارگرد ۲۶ وات		۴۱
شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	6500K (مهتابی)	PS92R	پنل روکار گرد ۹ وات		۴۲
شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS152R	پنل روکار گرد ۱۵ وات		۴۳
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS222R	پنل روکار گرد ۲۲ وات		۴۴






ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۴۵		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات	P(12+4)R	White+Blue	۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
White+Warm White							
Warm White +Warm White							
۴۶		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۸+۶ وات	P(18+6)R	White+Blue	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
White+Warm White							
Warm White +Warm White							
۴۷		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۶+۳ وات	P(6+3)S	White+Blue	۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۳۵*۱۳۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	P(12+4)S	White+Blue	۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۴۹		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۸+۶ وات	P(18+6)S	White+Blue	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۵۰		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۶+۳ وات	SP(6+3)R	White+Blue	۶۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات	SP(12+4)R	White+Blue	۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۵۲		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۶+۳ وات	SP(6+3)S	White+Blue	۶۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۵۳		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۲+۴ وات	SP(12+4)S	White+Blue	۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
White+Warm White							
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۸+۶ وات	SP(18+6)S	White+Warm White	۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
White+Warm White							





ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۵		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	۳۰۰۰K (آفتابی)	۱۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر. سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۴۰۰۰K (طبیعی)							
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۵۶		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰۰*۹ میلیمتر. سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۵۷		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر. سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۸		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	۳۰۰۰K (آفتابی)	۱۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن. ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۴۰۰۰K (طبیعی)							
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۵۹		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	۶۵۰۰K (مهتابی)	۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۰		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۶۱		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۲		پنل گرد (۴۰) روکار وات ۳۶	SP4036R	۶۵۰۰K (مهتابی)	۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۲۶۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰ میلیمتر. ضرب توان ≤ ۰.۶. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۳۰۰۰K (آفتابی)							
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۶۳		پنل گرد (۵۰) روکار وات ۴۰	SP5040R	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر. ضرب توان ≤ ۰.۶. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۵۰۰K (مهتابی)							
۶۴		پنل گرد (۶۰) روکار وات ۵۴	SP6054R	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR تایوان. LGP: (PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن. زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۴۰۰ میلیمتر. ضرب توان ≤ ۰.۹۸. نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال



شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیب: EPISATR تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ضمانت: دو سال شار نوری: ۸۰۰۰ لومن ابعاد: ۲۰*۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	3000K (آفتابی)	PB6680	پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات		۶۵
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISATR تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ضمانت: دو سال شار نوری: ۸۰۰۰ لومن ابعاد: ۳۰*۶۰۰*۶۰۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	3000K (آفتابی)	SPB6680	پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات		۶۶
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰			کیت آویز		۶۷
	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰۰			گیره فنردار		۶۸






ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۹		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	(مهربی) 6500K	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	(مهربی) 6500K	۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-نایوان، ابعاد: ۱۳۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۶۰۰ لومن سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	(طبیعی) 4000K (مهربی) 6500K	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-نایوان، ابعاد: ۸۰*۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	(طبیعی) 4000K (مهربی) 6500K	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	(طبیعی) 4000K (مهربی) 6500K	۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۸۰۰ لومن سایز برش: ۸۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	(طبیعی) 4000K (مهربی) 6500K	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۵		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	(آفتابی) 3000K	۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۶		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	(آفتابی) 3000K	۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۷		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۲۰*۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۶۵۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT نایوان، ابعاد: ۱۶۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۷۵ لومن سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال



شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان: ۳ وات . شار نوری: ۲۴۰ لومن . ابعاد: ۲۵*۴۸ میلیمتر . ضریب توان ≤ ۰,۹۰ . ضمانت: دو سال	۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	(آفتابی) 3000K (طلیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	SL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۷۹
توان: ۳ وات . شار نوری: ۲۴۰ لومن . ابعاد: ۲۵*۴۵ میلیمتر . ضریب توان ≤ ۰,۹۰ . ضمانت: دو سال	۹۳۰,۰۰۰	۱۵۰	(آفتابی) 3000K (طلیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	SL3S	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۸۰
توان: ۳ وات . شار نوری: ۲۴۰ لومن . ابعاد: ۳۸*۵۲ میلیمتر . ضریب توان ≤ ۰,۹۰ . ضمانت: دو سال	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰	4000K (طلیعی)	ASL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات		۸۱
توان: ۸ وات . شار نوری: ۷۰۰ لومن . ابعاد: ۶۵*۱۰۰ میلیمتر . ضریب توان ≤ ۰,۶۰ . ضمانت: سه سال	۲,۷۳۰,۰۰۰	۶۰	(آفتابی) 3000K (طلیعی) 4000K (مهتابی) 6500K	CD8R	COB Downlight سی او بی سقفی		۸۲
توان: ۸ وات . شار نوری: ۷۲۰ لومن . ابعاد: ۵۵*۹۵ میلیمتر . ضریب توان ≤ ۰,۶۰ . ضمانت: سه سال	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	6500K (مهتابی)	ACD8R	COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک		۸۳







شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف		
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	CD10R	<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی		۸۴		
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۷	۳۰۰۰K (آفتابی)	CD20R			<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی		۸۵
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	CD30R	<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی				۸۶
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	-	۱۲	۳۰۰۰K (آفتابی)	CD40R			<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی		۸۷
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	CD65R	<b>COB Downlight</b> سی او بی سقفی				۸۸
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						
چیپ: EPISTAR تابوان زاویه تابش: ۴۰ درجه سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	C255R			<b>سی او بی فکی متحرک توکار</b>		۸۹
			۴۰۰۰K (طنابی)						
			۶۵۰۰K (مغزی)						

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیب: USA CREE ترائس: EagleRise توان: ۱۶ وات . شار نوری: ۱۴۴۰ لومن . ابعاد: ۱۳۶*۱۲۰ میلیمتر. ضریب توان ≤ ۰.۹۵ زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (آفتابی)	SD1671R	COB Surface Downlight		۹۰
چیب: USA CREE ترائس: EagleRise توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۴۰۰ لومن . ابعاد: ۱۴۰*۱۳۰ میلیمتر. ضریب توان ≤ ۰.۹۵ زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (آفتابی)	SD3072R	سی او بی سقفی روکار		۹۱
چیب: EPISTAR تایوان توان: ۲۰ وات . شار نوری: ۱۶۰۰ لومن . ابعاد: ۱۵۰*۱۰۲ میلیمتر. ضریب توان ≤ ۰.۹۵ زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸	۶۵۰۰K (مهتابی)	D205R	COB Grille Light		۹۲
چیب: EPISTAR تایوان توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۴۰۰ لومن . ابعاد: ۱۷۵*۱۱۵ میلیمتر. ضریب توان ≤ ۰.۹۵ زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	D305R	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۳
چیب: EPISTAR تایوان توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۴۰۰ لومن . ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر. ضریب توان ≤ ۰.۹۵ زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳۰۰۰K (آفتابی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	G1X301			۹۴







ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات . شار نوری: ۸۱۰ لومن. ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۵۰ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۶		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1672 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات . شار نوری: ۱۴۴۰ لومن. ابعاد: ۱۵۵*۱۱۰*۲۱۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۷		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3073 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۷۰۰ لومن. ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۱۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۸		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1673 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات . شار نوری: ۱۴۴۰ لومن. ابعاد: ۱۵۵*۹۰*۲۱۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۹		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3074 W/B	3000K (آفتابی)	۸	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۷۰۰ لومن. ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۲۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۰		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3075 W	3000K (آفتابی)	۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۷۰۰ لومن. ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۱		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3077 W/B	3000K (آفتابی)	۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات . شار نوری: ۲۷۰۰ لومن. ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طنیبی)			نمود رنگ: ۸۰ ≤
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۲		COB Track Light سی او بی ریلی	TL45 W/B	4000K (طنیبی)	۱۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات . شار نوری: ۴۰۰۰ لومن. ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر. زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان: ۰,۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتین	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
تون: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ضریب توان $\leq 0.6$ ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ضمانت: دو سال چیب: <b>EPISTAR</b> تایوان ابعاد: $180 \times 78 \times 78$ میلیمتر ، نمود رنگ $\leq 80$ رنگ بدنه : سفید و مشکی	۴،۹۵۰،۰۰۰	۳۶	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL10 W/B	<b>COB Track Light</b> سی او بی ریلی		۱۰۳
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
تون: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ضریب توان $\leq 0.9$ ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ضمانت: دو سال چیب: <b>EPISTAR</b> تایوان ابعاد: $245 \times 88 \times 88$ میلیمتر ، نمود رنگ $\leq 80$ رنگ بدنه : سفید و مشکی	۱۰،۴۰۰،۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL30 W/B		۱۰۴	
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
طول : ۰.۵ متر	۱،۵۴۰،۰۰۰	۲۰		Track 0.5M W/B	<b>Track Light Rail</b> ریل چراغ		۱۰۵
طول : ۱ متر	۲،۵۲۰،۰۰۰	۲۰		Track 1M W/B			۱۰۶
طول : ۱.۵ متر	۳،۷۸۰،۰۰۰	۲۰		Track 1.5M W/B			۱۰۷
طول : ۲ متر	۵،۰۴۰،۰۰۰	۲۰		Track 2M W/B			۱۰۸
	۸۷۰،۰۰۰	۱۰۰			<b>I Connector</b> رابط واسط		۱۰۹
	۹۸۰،۰۰۰	۱۰۰			<b>L Connector</b> رابط L		۱۱۰
	۱۱۵۰،۰۰۰	۱۰۰			<b>T Connector</b> رابط T		۱۱۱
	۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۰۰			<b>X Connector</b> رابط X		۱۱۲
ابعاد: 8.5*5.5*2 CM	۶۹۰،۰۰۰	۲۰۰	-	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	<b>Surface Track Rail</b> پایه روکار ریلی		۱۱۳
ابعاد: 18.7*5.7*2 CM	۱،۱۰۰،۰۰۰	۲۰۰	-	Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B			۱۱۴



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۱۵			T5-0.3M with Switch	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۶		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.6M with Switch	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۷			T5-0.9M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۸			T5-1.2M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۸		لامپ T8 بدنه شیشه	T8-120cm Glass	4000K (طبیعی)	۳۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				6500K (مهتابی)			
۱۲۰		لامپ T8 بدنه آلومینیوم	T8-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				6500K (مهتابی)			
۱۲۱		T5-I	T5-I-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				6500K (مهتابی)			
۱۲۲		بدنه آلومینیوم	T5-I-1.2M	3000K (آفتابی)	۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۳		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purification 60CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۸۶۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۴		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purification 120CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۵		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان: $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۶		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان: $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۷		چراغ خطی	Bracket 30CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۸		چراغ خطی	Bracket 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۶ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۹		چراغ خطی	Bracket 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۷۲ وات شار نوری: ۸۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در متر	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۳۰		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تابوان ابعاد: ۲۰۹×۱۶۰×۳۰ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۹۵ ضمانت: دو سال			
۱۳۱		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL100	3000K (آفتابی)	۱۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تابوان ابعاد: ۲۷۱×۲۱۱×۳۴ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۹۵ ضمانت: دو سال			
۱۳۲		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL150	3000K (آفتابی)	۸	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تابوان ابعاد: ۳۲۰×۲۳۰×۳۷ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۹۵ ضمانت: دو سال			
۱۳۳		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL200	3000K (آفتابی)	۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR تابوان ابعاد: ۳۷۹×۲۷۹×۳۸ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۹۵ ضمانت: دو سال			
۱۳۴		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی)	۳۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: Cree ابعاد: ۱۵۵×۸۰×۲ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال			
۱۳۵		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	3000K (آفتابی)	۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: Cree ابعاد: ۱۰۵×۵۵×۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
				توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان: ≤ ۰.۶۰ ضمانت: دو سال			
				6500K (مهتابی)		۹,۲۵۰,۰۰۰	
				6500K (مهتابی)		۳,۲۵۰,۰۰۰	
				AMBER (امبر)			
				AMBER (امبر)			